

Turmstück-Kennzeichnung für HC und EC-H Krane (DIN - FEM)

Krantype	Zeichnungsnummer auf dem Herstellerschild (Erste 3 Ziffer)	Turmstück- länge m	Kennzeichnung der Turmstücke	Max. Hakenhöhe stationär/fahrbar m
36 HC - 40HC	C 031	2,3	—	36,4/38,2
45 HC —	C 015	2,3	—	36,2/38
51 HC - 55HC	C 30	2,3	—	36,2/38
63 HC - 70HC	C 029	2,4	—	34,3/38,3
60 HC - 66HC	C 001	2,5	○ rot	39,4/43,8
90 HC - 98HC	C 010	2,5	□ grün	39,4/43,8
80 HC - 88HC	C 025	2,5	○○ rot	40,1/44,4
120 HC - 132HC 140 HC - 154HC	C 026	2,5	□□ grün	42,6/46,9
112 ECH -132ECH 140 ECH -154ECH	C 041	2,5	□□ grün	46,3/48 43,8/45,5
180 ECH -200ECH	C 040	4,14	—	49,0/49,0
112 HC-K —	C 028.006....	4,14	□□□ grün	43,4/48,1 Ausleger horizontal
180 HC-K —	C 101	4,14	□ △ grün lila	37,4 stationär Ausleger horizontal
130 HC - 145HC	C 012	4,14	○ rot	48,4/54,2
180 HC - 195HC	C 013	4,14	□ grün	48,4/54,2
185 HC - 200HC 201 HC - 220HC	C 027	4,14	○○ rot	49,6/54,2
255 HC - 280HC	C 028.001	4,14	□□ grün	53,8/58,5 57,4/64,9
224ECH -245ECH 256 HC - 290HC 280ECH / —	C 028.006....	4,14	□□□ grün	49,7/54,4 57,3/60,7
250 HC - 275HC	C 017	4,14	○ rot	53/61
301 HC - 330HC 320 HC —	C 019	4,14	□ grün	62,4/71,5 54,4/62,2
355 HC - 390HC	C 033	5,8	○ rot	60,7/68,9
500 HC - 550HC	C 032	5,8	□ grün	72,3/80,5

2) Mit 8,85m Grundturmstück und 6m Unterwagen-Kombination

3) Mit 12,4m Grundturmstück und 8m Unterwagen-Kombination

Zeichng. Nr. E1/110 J-1251b

Zulässige Austauschbarkeit von HC-Turmstücken

Turmstücke vom Kran	Kennzeichnung	Verwendbar für Kran	Hakenh. stat./fahrh. m
45 HC 2,3 m lang		↑	36,2 / 38
51 HC 2,3 m lang		↑ └─┘	36,2 / 38
48 HC 2,4 m lang		↑	
63 HC 2,4 m lang		↑ └─┘	34,3 / 38,3
60 HC 2,5 m lang	○ rot	↑ ↑ ↑	39,4 / 43,8
90 HC 2,5 m lang	□ grün	↑ └─┘ 1) 4)	39,4 / 43,8
80 HC 2,5 m lang	○○ rot	↑ ↑ ↑	40,1 / 44,4
120 HC 2,5 m lang	□□ grün	↑ ↑ ↑	42,6 / 46,9
112 HC-K 4,14 m lang		↑ 4)	43,4 / 48,1 AUSL. waagr.
180 HC-K 4,14 m lang	□ Δ grün lila	↑ └─┘	
130 HC 4,14 m lang	○ rot	↑ ↑ ↑	48,4 / 54,2
180 HC 4,14 m lang	□ grün	↑ └─┘	48,4 / 54,2
185 HC 4,14 m lang	○○ rot	↑ └─┘ 4)	49,6 / 54,2
255 HC 4,14 m lang	□□ grün	↑ ↑ ↑	53,8 / 58,5 57,4 / 64,9
256 HC 4,14 m lang	□□□ grün	↑ ↑ ↑	49,6 / 54,2
250 HC 4,14 m lang	○ rot	↑	53 / 61
301 HC 4,14 m lang	□ grün	↑ └─┘	62,4 / 71,5
355 HC 5,8 m lang	○ rot	↑	60,7 / 68,7
500 HC 5,8 m lang	□ grün	↑ └─┘	72,3 / 80,3

1) Siehe T1/468 vom 16.10.78. 2) Mit 8,85 m - Grundturmstück und 6m-Unterswagen-Kombination
 3) Mit 12,4 m - Grundturmstück und 8m-Unterswagen-Kombination
 4) Nur mit Turmstücken mit Schmiedestückanschl.

Type:
 Zeichnung. Nr.: E 1/110J - 1250

LIEBHERR

Blatt:
 Ersatz für E1/110J - 1170
 und E1/110J - 1200